

## Planungsbüro

### Leistungsverzeichnis

Objekt:

Bauherr:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
	<p>Plattenmaterial: 13 mm starke HPL-Kompaktplatten, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, in rauhmatter Oberflächenstruktur. Spritzwand aus 13mm starken HPL-Kompaktplatten und Sitzbank aus 20mm starken HPL-Kompaktplatten.</p>		
	<p>Profile: Aluminium-Profile, silberfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet (nach RAL).</p>		
	<p>Türanschlag: Mit eingelegtem Dichtungsgummi zur Geräuschkämmung an der Schloss-Seite.</p>		
	<p>Türen: Stumpf einschlagend. Feststehende Nylon-Knopfgarnitur, innen Rosette mit Riegelolive, außen Rot/Weiß-Schauscheibe und Notentriegelung.</p>		
	<p>Schloß: Aufliegendes Riegelschloß mit Kunststoff-Abdeckkasten und Riegel.</p>		
	<p>Bänder: 3 Bänder aus Stahl mit Kunststoffummantelung, davon ein Band als Federband zum Selbstschließen der Tür, Bänder im Profil verdeckt liegend, Befestigung mit je zwei sichtbaren Edelstahlschrauben.</p>		
	<p>Füße: Höhenverstellbar, aus Aluminium-Rundrohr, passend zu den Profilen beschichtet. Befestigungsplatte aus bruchsicherem Kunststoff mit trittsicherer, 50 mm hoher Abdeckrosette aus Polyamid.</p>		
	<p>Zubehör: Je Kabine 1 Garderobenhaken und 1 Türpuffer.</p>		
	<p>Abmessungen: Anlagenhöhe 2000 mm bzw. 2150 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit</p>		
	<p><b>Vorgeschlagenes Fabrikat: SES 13-NR DK (Duschkabinen)</b> SES 24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 26683 Saterland / Ramsloh Tel.: 0 44 98 - 85 500 Fax: 0 44 98 - 85 509</p>		