

Planungsbüro

Leistungsverzeichnis

Objekt:

Bauherr:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
	<p>Plattenmaterial: 28 mm starke Spanverbundplatte V20/E1 mit beidseitiger Melaminharz-Direktbeschichtung. Alle sichtbaren Kanten, die nicht mit Profilen eingefasst sind, erhalten einen 3 mm starken ABS-Umleimer. Dieser Typ ist ausschließlich für Trockenräume geeignet- Plattenfarben entsprechend unserer Lagerkollektion.</p>		
	<p>Profile: Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert E6/EV1 oder farbig pulverbeschichtet (nach RAL lt. SES-Farbkarte).</p>		
	<p>Klemmschutz: Stegprofil aus Weichgummi, beidseitig der Tür.</p>		
	<p>Türen: Stumpf einschlagend, oben spitzförmig zulaufend oder gerade.</p>		
	<p>Türgriff: Bogenförmiger Griff mit integriertem Puffer als Anschlag.</p>		
	<p>Bänder: 2 Bänder mit Stahlkern, kunststoffummantelt, davon 1 Band als Federband, zum Selbstschließen der Tür.</p>		
	<p>Stützfüße: Höhenverstellbar, aus Aluminiumrundrohr 18 mm, passend zu den Profilen beschichtet. Befestigungsplatte aus Edelstahl mit trittsicherer, 50 mm hoher Abdeckrosette aus Polyamid.</p>		
	<p>Abmessungen: Höhe der feststehenden Frontteile und Seitenwände: 2037 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit. Höhe der Türen mit Spitze: 1650 mm einschl. Bodenfreiheit. Höhe der Türen ohne Spitze: 1400 mm einschl. Bodenfreiheit. Höhe der Zwischenwände: 1400 mm einschl. Bodenfreiheit.</p>		
	<p>Alternative: Die Anlage kann auch in einer Gesamthöhe von 1400 mm einschl. 100 mm Fußluft gefertigt werden. Hierbei werden für die Wandbefestigung Aluminiumwinkel in silberfarbig eloxiert E6/EV1 oder farbig pulverbeschichtet (RAL) verwendet.</p>		
	<p>Vorgeschlagenes Fabrikat: SES 28-TR KIGA SES 24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 26683 Saterland / Ramsloh Tel.: 0 44 98 - 85 500 Fax: 0 44 98 - 85 509</p>		