TÜVNORD

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

SES 24 WC-Trennwände
REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
26683 Saterland
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**SES 24 WC-Trennwände** **REINAERDT Türen GmbH** **Koppelweg 3** **26683 Saterland** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) *Description of product* *(Details see Annex 1)*	**WC-Trennwandanlage Typ SES 13-NR** *WC-cubicle facility type SES 13-NR*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**TÜV NORD Prüfprogramm M25/15** **AfPS GS 2019:01 PAK**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 180600001
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3537 4865
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4027/18

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2024-07-01
bis / *until* 2029-06-30

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-07-01

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 180600001

Typbezeichnung: **WC-Trennwandanlage Typ SES 13-NR für Trocken- und Feuchträume**

Beschreibung:

WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet.

<u>Konstruktion:</u>
13 mm starke HPL-Compactplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, oberer Abschluss der Türfront und der Seitenwände mit einem verstärktem Aluminiumprofil (74 mm x 40 mm) mit Eckkappenverbinder aus Kunststoff, Wand- und Plattenanschluss mit Aluminium-U-Profil (30 mm x 17 mm) zum Ausgleich von Bautoleranzen. An der Wand verschraubte, mit Nieten befestigte HPL-Platten. Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet.

Konstruktion und Material der Türen wie Wände, flächenbündig, stumpf einschlagend in Aluminium-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schlossseite aus Weich-PVC zur Geräuschdämpfung. Schlosskasten mit Knauf und R/W-Verriegelung in Nylon.

3 Bänder aus Aluminium, davon 1 Band als Federband zum Selbstschließen der Tür. Die Stützfüße aus Aluminiumrundrohr (18 mm), passend zu den Profilen beschichtet bzw. eloxiert mit angeschweißter Befestigungsplatte aus Edelstahl und trittsicherer Abdeckrosette aus Polyamid sind in der Höhe stufenlos verstellbar und werden mit Edelstahlschrauben am Boden verschraubt.

Kabinenhöhe 2150 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm,
Türabmessungen 610 mm (B) x 1800 mm (H),
Kabinenbreite 920 mm, Kabinentiefe 1280 mm.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-07-01