TÜVNORD

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

SES 24 WC-Trennwände
REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
26683 Saterland
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**SES 24 WC-Trennwände** **REINAERDT Türen GmbH** **Koppelweg 3** **26683 Saterland** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) *Description of product* *(Details see Annex 1)*	**WC-Trennwandanlage Typ SES 28-TR Kiga** *WC-cubicle facility type SES 28-TR Kiga*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**TÜV NORD Prüfprogramm M25/15** **AfPS GS 2019:01 PAK**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 180600004
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3537 4865
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4027/18

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2024-07-01
bis / *until* 2029-06-30

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-07-01

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 180600004

Typbezeichnung:	**WC-Trennwandanlage Typ SES 28-TR Kiga für Trockenräume**
Beschreibung:	**WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20 / E1-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) für den Sanitärbereich in Kindergärten geeignet.** **<u>Konstruktion:</u>** **28 mm starke Vollspanplatte V20/E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, alle Kanten mit 3 mm starkem Umleimer abgeschlossen. Wandbefestigung mit 2 Doppelwinkeln und Senkkopfschrauben sowie Befestigung der Platten untereinander mit Doppelwinkeln und Senkkopfschrauben.** **Konstruktion und Material der Türen wie Wände, flächenbündig, stumpf einschlagend, schlossseitig sind die Türen mit weißen PVC-Weichlippen ausgerüstet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden. Die Spaltmaße sind zum Schutz der Finger größer als 25 mm. Großer Nylon-Sicherheitsringgriff aus Nylon mit Anschlagpuffer.** **2 Stück Aufschraubbänder, je ein Band als Federband zum Selbstschließen der Türe, mit bandseitigem Fingerklemmschutzrohr.** **Die Stützfüße aus Aluminiumrundrohr (18 mm), passend zu den Profilen beschichtet bzw. eloxiert mit angeschweißter Befestigungsplatte aus Edelstahl und trittsicherer Abdeckrosette aus Polyamid sind in der Höhe stufenlos verstellbar und werden mit Edelstahlschrauben am Boden verschraubt.** **Kabinenhöhe 1400 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit,** **Türabmessungen 510 mm (B) x 1300 mm (H),** **Kabinenbreite 915 mm, Kabinentiefe 1330 mm.**

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-07-01